

**СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ТИПА КОП-УЛ ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:**

Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Наименования клапана
Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Исполнение <ul style="list-style-type: none"><li>• Общепромышленный – не писать (по умолчанию)</li><li>• Коррозионностойкий – марка стали <b>AISI-A/Л</b> (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль)</li><li>• Взрывозащищенный – <b>Ex</b></li><li>• Взрывозащищенное коррозионностойкое – <b>Ex-AISI-A/Л</b> (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль)</li></ul>
Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Размеры клапана: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ВxН</b> - Ширина (В) x Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения клапана)</li></ul>
Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): <b>n*фРазмер (тип соединения)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>n</b> – кол-во переходов (диафрагмы)</li><li>• <b>фРазмер</b> – диаметр перехода (диафрагмы)</li><li>• <b>под фл.соед</b> – фланцевое соединение</li><li>• <b>под нип.соед</b> – под ниппельное соединение</li><li>• Нет – не писать</li></ul>

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:****Клапан КОП-УЛ–1000x1000h**

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1000 мм, высота 1000 мм.

**Клапан КОП-УЛ–600x600h–1\*ф500 (под фл.соед).**

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 600 мм, высота 600 мм, с одним переходом диаметром ф500 под фланцевое соединение.

**Клапан КОП-УЛ-AISI304-A/Л–800x1500h**

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ коррозионностойкого исполнения, корпус и кинематика клапана из нержавеющей стали марки AISI304, створчатые лопатки из алюминиевого профиля, внутренние размеры сечения клапана: ширина 800 мм, высота 1500 мм

**Клапан КОП-УЛ-Ex–1200x1200h**

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ взрывозащищенного исполнения, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1200 мм, высота 1200 мм.

**Примечание:**

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем