

Насос циркуляционный

с мокрым ротором, с комплектом соединителей



Артикул	Размер	Стар., артикул	Упак., шт	Коробка,шт
F830.254	25-4G-180-1"	FSB25-4G-180-1"	1	8
F830.256	25-6G-180-1"	FSB25-6G-180-1"	1	8
F830.258	25-8G-180-1"	FSB25-8G-180-1"	1	4
F830.324	32-4G-180-11/4"	FSB32-4G-180-11/4"	1	8
F830.326	32-6G-180-11/4"	FSB32-6G-180-11/4"	1	8
F830.328	32-8G-180-11/4"	FSB32-8G-180-11/4"	1	4
F830.324.1	32-4G-180-11/2"	FSB32-4G-180-11/2"	1	8
F830.326.1	32-6G-180-11/2"	FSB32-6G-180-11/2"	1	8

Технические характеристики		
1	Материал корпуса	G-Чугун
2	Монтажная длина, мм	180
3	Максимальный напор в м.в.ст.	4, 6, 8
4	Диаметр условногопрохода в мм	25, 32
5	Электропитание, В	230
6	Температура рабочей среды, °C	95
7	Количество скоростей, шт	3
8	Максимальная мощность до, Вт	50
9	Максимальное статическое давление, бар	8