

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

N РОСС RU Д-RU.PA01.B.27263/25

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГЛ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
06.05.2010

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630520, Россия, Новосибирская Область,
новосибирский Р-Н, п. Красный Восток, ул. Советская, Д.73,

ОГРН 1025401914119, ИНН 5405179228

Телефон: +7(383) 293-14-32, Адрес электронной почты: isodom@bk.ru

в лице Директора Терновых Михаила Юрьевича

заявляет, что Материалы теплоизоляционные из пенополиэтилена:, согласно приложению № 1 на 1 листе

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГЛ"

ОГРН 1025401914119, ИНН 5405179228

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630520, Россия,
Новосибирская Область, новосибирский Р-Н, п. Красный Восток, ул. Советская, Д.73,

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009), « Изделия из пенополиэтилена
теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и
промышленных установок. Общие технические условия», ГОСТ Р 58955-2020, « Изделия из пенополиэтилена
теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и
промышленных установок. Общие технические условия»,

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.41.115

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921190000

соответствует требованиям

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) « Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского
изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие
технические условия», ГОСТ Р 58955-2020, « Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского
изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие
технические условия».

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 08-15580-2025, 08-15581-2025, 08-15582-2025, 08-15583-2025 от 12.08.2025 года,
выданных ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГЛ"

Дополнительная информация

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Срок действия декларации о соответствии с 18.08.2025 по 17.08.2028

М.П.

Заявитель

(при наличии)



Терновых Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
3921190000	Материалы теплоизоляционные из пенополиэтилена: Материалы теплоизоляционные «ISODOM» на основе вспененного полиэтилена, в виде полотна: - не ламинированные марки ППИ-П, толщиной от 0,5 до 20,0 мм, плотностью от 15 до 30 кг / м³ с содержанием органических веществ не более 1%; - с односторонним ламинированием полимерной металлизированной пленкой марки ППИ-ПЛ, толщиной покрытия 0,01 мм, плотностью 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 2,0 до 20,0 мм с содержанием органических веществ не более 1%; - с двухсторонним ламинированием полимерной металлизированной пленкой марки ППИ-ПЛ2, толщиной покрытия 0,01 мм, плотностью 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 5,0 до 10,0 мм с содержанием органических веществ не более 1%; - с односторонним ламинированием алюминиевой фольгой марки ППИ-ПФ, толщиной покрытия 0,007 мм, плотностью от 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 2,0 до 20,0 мм, с содержанием органических веществ не более 1%. - с двухсторонним ламинированием алюминиевой фольгой марки ППИ-ПФ2, толщиной покрытия 0,007 мм, плотностью от 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 5,0 до 10,0 мм, с содержанием органических веществ не более 1%. Материалы теплоизоляционные «МАТЫ ДУБЛИРОВАННЫЕ ISODOM» на основе вспененного полиэтилена, в виде полотна: - не ламинированные марки ППИ-П, толщиной от 15 до 100,0 мм, плотностью от 15 до 30 кг / м³ с содержанием органических веществ не более 1%; - с односторонним ламинированием полимерной металлизированной пленкой марки ППИ-ПЛ, толщиной покрытия 0,01 мм, плотностью 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 15 до 100,0 мм с содержанием органических веществ не более 1%; - с двухсторонним ламинированием полимерной металлизированной пленкой марки ППИ-ПЛ2, толщиной покрытия 0,01 мм, плотностью 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 15 до 100,0 мм с содержанием органических веществ не более 1%; - с односторонним ламинированием алюминиевой фольгой марки ППИ-ПФ, толщиной покрытия 0,007 мм, плотностью от 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 15 до 100,0 мм, с содержанием органических веществ не более 1%. - с двухсторонним ламинированием алюминиевой фольгой марки ППИ-ПФ2, толщиной покрытия 0,007 мм, плотностью от 15 до 27 кг/м³, общей толщиной от 15 до 100,0 мм, с содержанием органических веществ не более 1%. Материалы теплоизоляционные «ISODOM» на основе вспененного полиэтилена, цилиндрической формы: - марки ППИ-ЖС, жгуты поперечного сечения сплошной круг диаметром от 6 до 80,0 мм, плотностью от 20 до 30 кг / м³ с содержанием органических веществ не более 1%. - марки ППИ-ЖО, жгуты поперечного сечения кольцо, наружным диаметром от 30 до 80,0 мм и внутренним диаметром от 8 до 50 мм, плотностью от 20 до 30 кг / м³ с содержанием органических веществ не более 1%. - марки ППИ-ОТ, оболочка трубная с внутренним диаметром от 15 до 219,0 мм и толщиной стенки от 4 до 40 мм, плотностью от 20 до 30 кг / м³ с содержанием органических веществ не более 1%. Торговая марка «ISODOM», «МАТЫ ДУБЛИРОВАННЫЕ ISODOM» Модели: ППИ-П, ППИ-ПЛ, ППИ-ПЛ2, ППИ-ПФ, ППИ-ПФ2, ППИ-ЖС, ППИ-ЖО, ППИ-ОТ.