

Порталы Firelight серии 42/40/36 предназначены под три диагонали очагов.

- Очаг электрический Electrolux EFP/P-3620LS;
- Очаг электрический Electrolux EFP/P-4220LS;
- Очаг электрический Royal Thermo RTFP/P-Aurora 40LS.

Инструкция по установке очага Electrolux EFP/P-4220LS в портал серии 42/40/36.

Порталы Firelight серии 42/40/36 по умолчанию при поставке идут под очаг EFP/P-4220LS.

Необходимо извлечь портал из обрешетки и установить очаг EFP/P-4220LS с фронтальной стороны портала (рис 1). Перед установкой очага EFP/P-4220LS в портал необходимо открутить передние ножки очага. Это позволит очагу плотно встать в проем портала и избежать появления зазоров (рис 2).



рис 1



рис 2

Инструкция по установке очага Royal Thermo RTFP/P-Aurora 40LS.

1.С внутренней стороны портала открепить боковые шторки с надписями 42,

длинной 440 мм. (см. рис 3).



рис 3

2.Прикрепить по бокам шторки с надписями 40, длиной 418 мм. (см. рис 4)



рис 4



рис 5

3. Верхнюю шторку открепить и спустить вниз до боковых шторок и закрепить саморезами. (см.рис 5).

4. Установить очаг с внутренней стороны портала.

Инструкция по установке очага Electrolux EFP/P-3620LS.

1.С задней стороны портала открепить боковые шторки с надписями 42, длиной 440 мм. (см. рис 6). Перед установкой очага EFP/P-3620LS в портал необходимо открутить передние ножки очага. Это позволит очагу плотно встать в проем портала и избежать появления зазоров (рис 7).



рис 6



рис 7

2.Прикрепить по бокам шторки с надписями 36, длиной 440мм. (см. рис 8)



рис 8

3. Установить очаг с фронтальной стороны портала.