



# Electrolux

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обогреватели электрические бытовые конвекционного типа ECH/AS2-1000 ER, ECH/AS2-1500 ER, ECH/AS2-2000 ER.



Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за горения масла в нагревательных элементах.

Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

### Назначение прибора

Электрический обогреватель конвективного типа – бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.

### Общий вид устройства



Рис. 1

1. Блок управления.
2. Вентиляционные выходные отверстия.
3. Вентиляционные входные отверстия.
4. Комплект шасси с роликами.

### Блок управления



Рис. 2

1. LED дисплей
2. Кнопки управления
3. Вкл./Выкл.
4. Кнопка переключения режимов работы
5. Полная/половинная мощность
6. Блок индикации
7. Блок установок Easy Push



• Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид поломки, как негарантийный случай.)

• Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.

• Убедитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыл, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.

• Прибор должен располагаться вдали от легко воспламеняющихся или легко деформируемых объектов.

• Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.

• Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами указанными на корпусе прибора.

• В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантитном

талоне или на сайте [www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)).

- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

### Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед тем, как включить обогреватель конвекционного типа, убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.
- При первом включении возможно появление некоторого запаха, который исчезнет после начала работы конвектора.
- Закрепите прибор в установленном положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке.
- Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее данного обогревателя и другого электрического оборудования высокой мощности, во избежание перегрузки вашей электрической сети.

### Включение прибора

Воткните вилку шнура питания прибора в электрическую розетку. При подключении конвектора к сети издается звуковой сигнал, на дисплее ничего не отображается – прибор находится в режиме ожидания, нагрева не происходит.

Нажмите кнопку включения/выключения обогревателя для того, чтобы перевести прибор в рабочий режим. На дисплее отобразится:

– индикатор полной мощности,

– индикатор температуры,

– индикатор режима «Комфортный», а также фактическое значение температуры в комнате.

### Примечание:

При первом включении прибор использует полную мощность нагревательного элемента.

### Выбор режима работы прибора (полная/половинная мощность)

По умолчанию прибор работает в режиме полной мощности. Для выбора режима работы прибора (полная или половинная мощность), нажмите кнопку .

На дисплее отобразится соответствующий индикатор:

– половинная мощность,

– полная мощность.

### Установка температуры

Настройки температуры будут отражаться на дисплее. Используйте кнопки или для установки температуры. Каждое нажатие этих кнопок будет соответствовать увеличению или уменьшению температуры на 1 °C соответственно. Заводская установка температуры равна 24 °C. Максимально возможная температура равна 35 °C, а минимальная равна 5 °C. Если кнопки или удерживать в нажатом состоянии непрерывно, то температура будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться на 1 °C за каждые 0,5 сек. Если в течение 5 секунд не будет произведено никаких нажатий кнопок, прибор возвратится в нормальное рабочее состояние. На дисплее будет отображаться фактическая комнатная температура.

### Настройка таймера отключения прибора

Нажмите кнопку для выполнения настройки таймера. На дисплее отобразится время, а индикатор таймера на дисплее начнет мигать. Нажмите кнопки или для установки таймера. Диапазон времени таймера лежит в пределах от 0 до 24 часов. Если кнопки или удерживать в нажатом состоянии непрерывно, то время будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться на 1 час за каждые 0,5 секунды. Заводская установка таймера должна быть «0 часов». Когда индикатор таймера непрерывно горит, система запускает счетчик времени в соответствии с последним установленным значением, если в течение 5 секунд после установки таймера не производится никаких нажатий кнопок. Каждый раз, когда вы будете нажимать кнопки или для установки таймера, система будет переустанавливаться на новое заданное время. Когда заданное время истечет, система автоматически отключит обогреватель, переведя его в режим ожидания с отключением нагрева.



Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 °C до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2-3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

### Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Ф.И.О. покупателя:	Адрес:
Телефон:	Код заказа:
Дата ремонта:	Сервис-центр:
Мастер...	
Ф.И.О. покупателя:	Адрес:
Телефон:	Код заказа:
Дата ремонта:	Сервис-центр:
Мастер...	

#### Функция AUTO RESTART RESUME

При кратковременном отключении электричества, и дальнейшим его включении, конвектор автоматически переходит в рабочий режим, с сохранением последнего режима работы прибора (полная/половинная мощность) и установленной температуры (в случае если был установлен таймер, то установленное время отключения сохраняется).

#### Функция Антизамерзание

Нажмите кнопку set 2 раза. На дисплее появится значок  – режим антизамерзания включен.

#### Функция «Родительский контроль»

Когда прибор находится в рабочем состоянии, нажмите одновременно кнопки  и  примерно на 3 секунды, для того, чтобы включить предохранительную систему прибора, для предотвращения случайного нажатия кнопок и изменения настроек, на дисплее загорится индикатор .

Индикатор будет гореть постоянно, пока прибор находится в режиме родительского контроля. Родительский контроль так же можно активировать при выключенном приборе – индикатор  будет гореть до тех пор, пока режим не отменится.

#### Монтаж прибора

##### Рекомендуемая установка

Конвектор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемещало максимальный объем воздуха. Конвектор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. Выключатель и другие механизмы не должны соприкасаться с человеком, принимаяющим ванну или душ, прибор должен находиться вне зоны попадания брызг воды. Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Не распологать за занавесками, дверьми, под отверстием в стенах и вентиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, поверхности, у мебели и т. д. (рис. 3).




Рис. 3

##### Настенная установка прибора:

- освободить настенный кронштейн от конвектора, необходимо следующим образом: нажмите на защелки и потяните кронштейн на себя нажав вниз на две защелки (рис. 4). Во время монтажа желательно использовать защитные перчатки;
- использовать кронштейн, в качестве маркировки установочных размеров, приложив его к стене;
- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его;
- закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 5):
- наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора;
- при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора (рис. 5, а);
- наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне (рис. 5, б);
- закрутите фиксирующие винты в защелки на кронштейне.




Рис. 4




Рис. 5



Рис. 6

##### Напольная установка прибора

Прибор может быть поставлен на специальные шасси для свободного перемещения по комнате.

Крепление комплекта опорных шасси осуществляется следующим образом:

- перевернуть конвектор нижней частью вверх (рис. 7);
- взять одну из опорных шасси с роликами;
- приложить планку опорной шасси к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегла плотно к корпусу конвектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовое отверстие должно совпадать (рис. 8);
- закрепить опорные шасси с помощью пластиковых полуоборотных креплений, входящих в комплектацию.




Рис. 7.

Рис. 8.

#### Принципиальная электрическая схема (рис. 9)



Рис. 9. L/N – фаза/нейтраль

#### Уход

Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить конвектор из электросети и убедиться, что он остыл. Корпус прибора следует время от времени протирать тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пенообразующие средства и растворители. Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите вниз две защелки (рис. 4) на задней стенке обогревателя и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он был установлен. После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение.

Рекомендуемая температура и влажность в помещении:

- для работы конвектора: от -25 до +30°C, влажность от 40 до 90%;
- для хранения конвектора: от -20 до +80°C, влажность от 40 до 90%.

#### Поиск неисправностей

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ
Нет нагрева	1) Отсутствует электропитание. 2) Конвектор находится в режиме охлаждения. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку терmostата	1) Установите надежное соединение. 2) Проверьте конвектор в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы конвектора.
Запах горелой пыли при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора

Если после всех попыток устранить неполадки, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.


#### Технические характеристики

Модель	ECH/AS2-1000 ER	ECH/AS2-1500 ER	ECH/AS2-2000 ER
Мощность обогрева, Вт	500/1000	750/1500	1000/2000
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,5/1	0,75/1,5	1/2
Номинальное напряжение, В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP 24	IP 24	IP 24
Класс электропроизводства	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м <sup>2</sup> *	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	480x413x139	640x413x139	800x413x139
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	528x445x150	688x445x150	688x445x150
Вес нетто, кг	3,12	4,16	5,2
Вес брутто, кг	4,07	5,43	6,63

\* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

#### Комплектация

- Обогреватель (конвектор) - 1 шт.
- Настенный монтажный кронштейн - 1 шт.
- Пластиковые полуоборотные крепления - 2 шт.
- Комплект шасси с колесиками - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон в инструкции.



В комплектацию конвектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели. Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

#### Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

#### Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

#### Гарантия

Гарантия - 3 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

#### Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

#### Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

TR TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
TR TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  
TR EAEC 037/2016 «О ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: «Гуандун БИГ Климатик Мануфактур Ко., ЛТД Нантон Бранч», № 20, Нантон Авеню Ист, Нантон Таун, Жонгшан Сити, Гуандун, Китай. / Manufacturer: «Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch», No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China. Импортер: ТОО «HEVECO Construction», Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Турксибский район, ул. Джангельдин, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс - зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).  
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае.



2024/1

#### Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

##### Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений по установке/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительная информация об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: [www.home-comfort.com/support](http://www.home-comfort.com/support).

##### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключение или сборке).

После вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанным сайте/почте.

##### Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготавителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготавителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

изымается мастером при обслуживании

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

**Electrolux**

**Electrolux**

изымается мастером при обслуживании

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

**Electrolux**

**Electrolux**

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию


Штамп продавца

Ф.И.О. покупателя:	Мекенжайы:
Телефон:	Мекенжайы:
Тапсырыс коды:	Телефон:
Жөндеу күні:	Тапсырыс коды:
Кызмет көрсету орталығы:	Жөндеу күні:
Шебер:	Кызмет көрсету орталығы:



## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Электр түрмистық конвекциялық типті жылдықтыш ECH/AS2-1000 ER, ECH/AS2-1500 ER, ECH/AS2-2000 ER.



Құрылғыны қолданар алдында алдыңы панельден түрлі-түсті қапсырмаларды алып тастау керек. Жылтырштың алғаш қосқан кезде қызылды элементтердегі майданы жаңуна байланысты тән түгтін алты пайда болыу мүмкін. Орнатас бұрын жылтырштың жақсы көлдептіл жерде 10-20 минутқа қозы үсінілады.

## Құрылғының мақсаты

Конвективті типтегілектр жылытықшы-кез-келген типтегібөлмелерді  
жылытуға арналған тұрмыстық электр жылытықшы.

## Құрылғының жалпы көрінісі



## Сурет. 1

## Блок управления



6                    7

Сурет. 2



- Күрілғы жұмыс істеп тұрған кезде оның істігінде жақпаныз. Кімдерді немесе басқа маталарды немесе материалдарды көтірмейз, себебі оныңдың кетуіне, істен шығуына немесе сізге және/ немесе мүлкіншігеге айтарлықтай зиян келтірумүмкін. (Назар аударысы! Нәндирушыбызулы- дыңбыл түрін кепілдікзіз жағдай ретінде қарастырайы)**

Кез-келген электр құрылыштың бакылауда болуы керек, асіреле оның жаңында балап болса. Балалардың құрылышының қолдарымен үстама-үн мүнкті қадағалаңыз.

Күрілғы белшектеліп, үзақуыт сақтау шүін қаптамага салынбас берсең, құрылышыңың корпусы мен оныңдың дыбысы элементісалыңындағының көз жеткізіңіз.

Құрылышты жаңын немесе оқай Даformationланатын заттардан алғыс орналады керек.

Күрілыштың сыртқы кеңістікте пайдаланбаңыз.

Күрілыштың қызығынан жұмысын ушін электр лісіндегі кірнеу деңгейі жеткілікті болу керек, ал оның техникалық параметрлері құрылыштың корпусында корсетілген техникалық параметрлерге қатысады болу керек.

Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, кеңес алу шүін сізге жақын ендирушінің кіттегі қызыметтің көрсету орталығына хабарласыңыз «және жендеу» (сервисстың орталығында мекенжайлары кепілдік талонында немесе көрсеткелеге [www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)). Күрілыштың ешқашан езілді болаласыңыздың.

Қосымша жұмыс режимдері мен опциялары туралы толығырақ мына сайттан біле аласыз:  
[www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)

- Күршінде электр желісінен ақыратыңыз оны сіз пайдаланған кезде жаңа оны жүргілдінде.

Аспал физикалық, сенсорлықтың екінші-бірнеше ақыл-жабылтеппемен немесе әмбілік тәжірибелесінен білімжоқадамдар (балалардың қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жаупапты адамыңыспасты пайдалану туралы нұсқа берілмесе, пайдалану арналғаным. Куралмей ойын ойнау жол бермеүүшін балалар бақылауда болуы керек.

## Жұмысқа дайындық

- Курайдал картон қантамасынан айналып алының.  
Конвекциялық қыздырылышты қоспас бүрнү, күрьылғының өшірлігеннен көз жеткізін.  
Сіз оның біриңі рет қосқанды, конвектор жұмыс істей бастағаннан кейін жоғалатын көбір ай пайда болуда мүмкін.  
Монтажда және орнату қосулақтарда сайесе құрылғыны тұрақты құйда бекітің.  
Електр желісіншамадан тыс жүктелүне жол бермегү үшін берілген жылдықшылты жеңе бардак да жогары куатты электр жабдықтарынан бір уақытта қосу үшін бардак электр розеткасынан пайдаланы усныншымайды.

## Аспапты қосу

Аспалтың күат сыйнын ашасын электр розеткасына қыстырыңыз. Конекторды же жөлгө көсек кезде дыбыстық сигнал шығады, дисплейде ештеге көрсетілмейді - аспап күтү режимінде болады, жылдыту болмайды. Аспалты жұмыс режиміне ауыстыру ушин шығылтыштың қосу/өшіру батырмасын **Басыңыз**. Дисплейде көрсетіледі:

- █ – толық қуат индикаторы,
- █ – температура индикаторы,
- █ – «Жайлұ» режимнің индикаторы, сондай-ақ бөлмегедегі температура-ның нақты мәні.

**Ескерту:**  
Алғаш қосылған кезде аспап қыздыру элементінің толық қуатын пайдаланады.

**Аспаптың жұмыс режимиң таңдау (толық/жартылай қуат)**  
Әдептік бойынша, аспап толық қуат режимінде жұмыс істейді. Аспаптың жұмыс режимиң таңдау үшін (толық немесе жартылай қуат)  батырмасын бағытты.

— жартылай қуат,  
— толық қуат.

**Температуралың орнату**  
Температура параметрлері дисплейде көрсетіледі. Температуралың орнату шының  $\Delta$  немесе  $\square$  батырмаларын пайдаланыңыз. Бул батырмалардың ербасу сәйкесінше температуралың 1 °С-ка жоғарылаудың немесе теменделудегі сәйкес келеді. Зауыттың температуралың орнату 4-5 °С күрайды.  
Мұмкін болатын ең жоғары температура 35 °C, ал ен теменгі температура 5 °C. Егер  $\Delta$  немесе  $\square$  батырмаларыннан үздіксіз басылған күнінде устаса, онда температура 0,5 секунд үшінде 1 °C-ка үздіксіз көтеріледі немесе теменделеді. Егер 5 секунд ішінде ешқандай батырмалардың басу орындалмағас, аспаптың жиынтық күніне оралады. Дисплейде нақты бөліме температуралың орнату көрсетіледі.

**Аспалты шіршы таймерін баптау**  
Таймерді баптадыра орындау үшін Set батырмасын басыңыз. Дисплейде уақыт көрсеткіледі және дисплейдегі таймер шамы  жылдырылғытай бастайды. Таймерді орнату үшін  немесе  батырмаларын басыңыз. Таймердін уақыт диапазоны 0-ден 24 сағатқа дейн. Егер  немесе  батырмаларымнан уздықсіз басылған күнінде уаста, онда уақыт ар 0,5 секунд шамаңынде 1 сағатқа уздықсіз артады немесе азайды. Таймердін зауыттык баптамасы «0 сағат» болуы керек. Таймер индикаторында уздықсіз жаңын тұрайда, жумыс таймерді орнатқаннан кейін 5 секунд шамында ешкандаған батырмалар басылмаса, сонын орнатылған мәнге жиілік сәсес уақыт есептегіш іске косады. Таймерді орнату үшін  немесе  батырмаларын басқан жаңын жиілік жаңа белгіленген уақытқа қайта орнатылады. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін жиілік жылтыртылышты автоматты турде шешіреді, оны жылуын аяптын, күнде күріншімде көрді.

Берілген мән үшін қосу/өшіру температуралары арасындағы  
жайырмашылық белгінен көлемі мен жылу оқынушаудың байланысты 0,1  
С°-тан 3 °-С°-ка дейін болуы мүмкін. Аспасты жылдан сүйн кетуге бейім  
шүлкен болмалреде пайдалану кезінде жылқытышты тиімді пайдалану  
үшін температураны қажетті температуралдан 2-3 °С-қа жогары қояуды

Күннүүлүк көтүлөн көргөз функциясы:

**Қызып кетуден қорғау функциясы**  
Аспан температуралың жоғарылыш шегінде жеткенде іске қосылатын автоматты аяқтарының жабдықталған. Қызып кеткен жағдайда жылытқыш тегелмейтінде жағдайын сипаттауда.

#### AUTO RESTART RESUME функционал

**AUTO RESTART RESUME** функциясы  
Електика құтыла қызы мәрзімді жақтырылған және одан арі қосылған кезде конвектор аспалтың соңын жұмыс режимін (толық/жартылай қуат) және белгіленген температурада сақтап отырып, автоматтама түрде жұмыс режимінін етеді (егер таймер орнатылған болса, онда белгіленген ешіру үкіметтеріндегі сақталады).

