



Паспорт изделия гибкий воздуховод ТП с манжетой

ТУ 22.21.29-006-65541072-17

сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H22633

1. Техническая характеристика изделия.

Гибкий рукав Vinil ТП с манжетой для тепловых пушек предназначен для транспортировки горячего воздуха.

Конструкция:



1. Стенка – полиэстерная ткань с покрытием ПВХ
2. Спираль – стальная проволока.
3. Манжеты – специальная высокотемпературная техническая ткань с термостойкостью до + 180 °С
4. Специализированный ремень с затяжным креплением.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ	ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,3мм	±0,05мм
Исполнение	Диаметр*	200-630 мм.	+2-5 мм
	Длина*	6-10 п.м	+0,5 м.
	Цвет рукава	желтый (RAL 1021,1023)	-
	Цвет манжеты	черный (RAL 9004,9005)	-
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°С до +100°С	-
	Кратковременно	до +125°С	-
Упаковка	d200-d630	картонная коробка	-

*- возможно изготовление любого диаметра в диапазоне 200-630мм и длины от 5-15 п.м.

Основные параметры и размеры рукавов соответствуют технической документации производителя.

2. Эксплуатационные свойства.

- Очень гибкий, легкий;
- Стойкость к повышенным температурам;
- Очень хорошая сжимаемость;
- Газогерметичный;
- Морозоустойчив;
- Малый радиус изгиба;
- Снабжен высокотемпературной манжетой с ремнем для закрепления на патрубке тепловой пушки.

3. Область применения

Рукав Vinil ТП с манжетой предназначен для тепловых пушек непрямого нагрева для транспортировки горячего воздуха с целью

обогрева помещений. Допускается использование ГПВ как внутри, так и снаружи помещений.

4. Правила транспортирования и хранения

4.1 Транспортировка:

Рукава в упаковке могут транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, в сухих закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок. Во избежание деформации не допускается складывание на упакованную продукцию других тяжелых грузов.

4.2 Условия хранения

ГПР должны храниться в упакованном виде в темных, сухих, закрытых складских помещениях, при температуре от -20°C до +30°C на специальных стеллажах в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Допускается укладывать ГПР одного типоразмера один на другой.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия не распространяется на воздуховоды, как на расходные материалы, подлежащие износу в процессе эксплуатации.

5. Указания по эксплуатации

Рукава после вскрытия упаковки должны перемещаться осторожно, избегая ударов, волочений по абразивным поверхностям, так же следует избегать чрезмерных перегибов и растягиваний.

При использовании рукавов категорически запрещается нарушать заявленные эксплуатационные характеристики.

Длина применяемого ГПР может варьироваться под воздействием ряда факторов: сжатие, температура, вакуум. Следует позаботиться о сведении подобных изменений к минимуму путем грамотного размещения рукава относительно неподвижных элементов оборудования во избежание механического повреждения рукава.

Завод изготовитель
ООО «Юнифлекс»
Россия
www.uniflex.su