

РАШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП М С ЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, резьбовое присоединение

Параметры

- Температура рабочей среды: -10... +100°C;
- Максимальное давление : 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM;
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Расширительные баки объемом от 100л изготавливаются в комплекте с манометром;
- Расширительные баки объемом 50–300 л — тип присоединения: внешняя резьба;
- Расширительные баки объемом 500–1000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 50–1000 л — 50%.



Размеры, (мм)							
Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M50/4-10	FK01A633749	50	1,0	350	640	6,8	1"
Гранлевел тип M60/4-10	FK01A635517	60	1,0	350	720	7,8	1"
Гранлевел тип M80/4-10	FK01A633754	80	1,0	425	820	10,5	1"
Гранлевел тип M100/4-10	FK01A633756	100	1,0	425	1000	13	1"
Гранлевел тип M150/4-10	FK01A633757	150	1,0	570	1000	21,1	1"
Гранлевел тип M200/4-10	FK01A633759	200	1,0	570	1100	24	1"
Гранлевел тип M300/4-10	FK01A633761	300	1,0	630	1150	35	1 1/4"
Гранлевел тип M500/4-10	FK01A635223	500	1,0	740	1520	62	1 1/4"
Гранлевел тип M750/4-10	FK01A633765	750	1,0	800	1780	93	2"
Гранлевел тип M1000/4-10	FK01A633307	1000	1,0	800	2200	115	2"

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,6 Мпа, резьбовое присоединение

Параметры

- Температура рабочей среды: -10... +100°C;
- Максимальное давление : 1,6 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM.
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 1,0 Мпа, давление 0,6–1,0 Мпа закачивается поэтапно;
- Расширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Расширительные баки 750–1000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 750–1000 л — 50%.



Размеры, (мм)							
Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M750/4-16	FK01A633772	750	1,6	800	1780	93	2"
Гранлевел тип M1000/4-16	FK01A633778	1000	1,6	800	2200	115	2"



РАШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК «ГРАНЛЕВЕЛ» ТИП М С ЗАМЕНЯЕМОЙ МЕМБРАНОЙ**Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, фланцевое присоединение****Параметры**

- Температура рабочей среды: $-10... +70^{\circ}\text{C}$;
- Максимальное давление: 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,15 Мпа;
- Мембрана бутилкаучук;
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%;
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Расширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 1200–8000 л — 70%.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, фланец Ø
Гранлевел тип M1200/1,5-10	FK01A403170	1200	1,0	1012	2335	371	Ду 80
Гранлевел тип M1600/1,5-10	FK01A402465	1600	1,0	1012	2840	443	Ду 80
Гранлевел тип M2000/1,5-10	FK01A402659	2000	1,0	1212	3210	596	Ду 80
Гранлевел тип M2800/1,5-10	FK01A401902	2800	1,0	1212	3175	878	Ду 80
Гранлевел тип M3500/1,5-10	FK01A403173	3500	1,0	1212	3970	740	Ду 80
Гранлевел тип M4000/1,5-10	FK01A512449	4000	1,0	1512	3435	842	Ду 80
Гранлевел тип M5000/1,5-10	FK01A403174	5000	1,0	1512	3860	886	Ду 80
Гранлевел тип M6700/1,5-10	FK01A459238	6700	1,0	1512	4810	1097	Ду 80
Гранлевел тип M8000/1,5-10	FK01A423311	8000	1,0	1512	5445	1230	Ду 80

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, резьбовое присоединение**Параметры**

- Температура рабочей среды: $-10... +100^{\circ}\text{C}$;
- Максимальное давление : 1,0 Мпа;
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа;
- Мембрана EPDM.
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%;
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4–0,6 Мпа закачивается поэтапно;
- Расширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром;
- Расширительные баки объемом 1500–5000 л — тип присоединения: внутренняя резьба;
- Максимальный коэффициент заполнения баков: 1500–5000 л — 70%.

**Размеры, (мм)**

Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. раб. давление, (МПа)	Диаметр D	Высота H	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M1500/4-10	FK01A635541	1500	1,0	950	2400	165	2"
Гранлевел тип M2000/4-10	FK01A629222	2000	1,0	1100	2400	275	2"
Гранлевел тип M2500/4-10	FK01A635338	2500	1,0	1200	2380	325	2 1/2"
Гранлевел тип M3000/4-10	FK01A630846	3000	1,0	1200	2900	353	2 1/2"
Гранлевел тип M4000/4-10	FK01A635946	4000	1,0	1400	3000	530	3"
Гранлевел тип M5000/4-10	FK01A635866	5000	1,0	1500	3000	610	3"

