

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ТИПА УБК-ОЦ (AISI) ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан УБК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Наименования клапана
Клапан УБК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Исполнение - Общепромышленный - ОЦ - Коррозионностойкий – марка стали AISI...
Клапан УБК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Размеры клапана: ВхН - Ширина (В) x Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения клапана)
Клапан УБК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Тип клапана: К - клапан «канального» типа (допускается не указывать, изготавливается по умолчанию)* С - клапан «стенового» типа
Клапан УБК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): n*ф Размер (тип соединения) n – кол-во переходов (диафрагмы) ф Размер – диаметр перехода (диафрагмы) под фл.соед – фланцевое соединение под нип.соед – под ниппельное соединение - Нет – не писать
Клапан УБК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Тип исполнительного механизма: - с ручным приводом - тип электропривода
Клапан УБК - X - XXX x XXX - X -X - X - X	Наличие клеммной коробки (опция): - Да – К - Нет – не писать

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан УБК–ОЦ–1200x1600h–DA15S220

Универсальный воздушный клапан типа УБК-ОЦ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1200 мм, высота 1800 мм, с электроприводом Lufberg DA15S220 (аналог SF230A).

Клапан УБК–ОЦ–1000x1000h с ручным приводом

Универсальный воздушный клапан типа УБК-ОЦ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1000 мм, высота 1000 мм, с ручным приводом.

Клапан УБК–ОЦ–700x1200h–С–DA10S220S

Универсальный воздушный клапан типа УБК-ОЦ стенового типа, установочные размеры «стенового» клапана: ширина 700 мм, высота 1200 мм, с электроприводом Lufberg DA10S220S (аналог NF230A-S2).

Клапан УБК–AISI304–600x600h-1*ф500(под фл.соед.)–DA04N220–К

Универсальный воздушный клапан типа УБК-AISI304 в коррозионностойком исполнении, клапан полностью из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: ширина 600 мм, высота 600 мм, с одним переходом диаметром ф500 под фланцевое соединение, с электроприводом Lufberg DA04N220 (аналог LM230A), с клеммной коробкой.

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем