

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ТИПА КОП-УЛ ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Наименования клапана
Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Исполнение • Общепромышленный – не писать (по умолчанию) • Коррозионностойкий – марка стали AISI-A/Л (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль) • Взрывозащищенный – Ex • Взрывозащищенное коррозионностойкое – Ex-AISI-A/Л (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль)
Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Размеры клапана: • ВxН - Ширина (В) x Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения клапана)
Клапан КОП-УЛ - X - XXX x XXX - X	Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): n*фРазмер (тип соединения) • n – кол-во переходов (диафрагмы) • фРазмер – диаметр перехода (диафрагмы) • под фл.соед – фланцевое соединение • под нип.соед – под ниппельное соединение • Нет – не писать

ПРИМЕР ЗАКАЗА:**Клапан КОП-УЛ–1000x1000h**

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1000 мм, высота 1000 мм.

Клапан КОП-УЛ–600x600h–1*ф500 (под фл.соед).

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 600 мм, высота 600 мм, с одним переходом диаметром ф500 под фланцевое соединение.

Клапан КОП-УЛ-AISI304-A/Л–800x1500h

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ коррозионностойкого исполнения, корпус и кинематика клапана из нержавеющей стали марки AISI304, створчатые лопатки из алюминиевого профиля, внутренние размеры сечения клапана: ширина 800 мм, высота 1500 мм

Клапан КОП-УЛ-Ex–1200x1200h

Клапан обратный прямоугольного сечения универсальный лепестковый типа КОП-УЛ взрывозащищенного исполнения, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1200 мм, высота 1200 мм.

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем