

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_C/in-12HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	12000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	13650
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,63
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,07/1,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	850/700/650
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	38
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	570×260×570
Вес нетто, кг / Net weight, kg	14,5

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

RoHS



Модель:

BLCI_A_C/in-18HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	18000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	19100
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,7
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,6/1,4
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	900/750/650
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	39
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	570×260×570
Вес нетто, кг / Net weight, kg	15

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_C/in-24HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	24000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	25590
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,1
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	2,15/1,9
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1400/1250/850
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	39
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	840×246×840
Вес нетто, кг / Net weight, kg	25

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_C/in-36HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	36000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	39880
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,5
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	3,4/3,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1800/1450/1250
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	42
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	840×246×840
Вес нетто, кг / Net weight, kg	25

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_C/in-48HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	48000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	52000
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,6
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	4,67/4,22
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1900/1500/1300
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	42
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	840×288×840
Вес нетто, кг / Net weight, kg	28

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_C/in-60HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	55000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	60050
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/2,25
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	5,36/5,16
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1900/1500/1300
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	42
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/B
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	840×288×840
Вес нетто, кг / Net weight, kg	28

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

RoHS



Модель:

BLCI_A_CF/in-18HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	18000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	19100
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,7
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,6/1,4
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	950/700/560
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	32
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1000×235×690
Вес нетто, кг / Net weight, kg	27

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

RoHS



Модель:

BLCI_A_CF/in-24HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	24000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	25590
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,1
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	2,15/1,9
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1100/800/660
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	32
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1000×235×690
Вес нетто, кг / Net weight, kg	28

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

RoHS



Модель:

BLCI_A_CF/in-36HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	36000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	39880
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,5
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	3,4/3,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1600/1300/1000
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	39
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1280×235×690
Вес нетто, кг / Net weight, kg	35

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_CF/in-48HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	48000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	52000
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,6
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	4,67/4,22
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	2200/1900/1350
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	42
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1600×235×690
Вес нетто, кг / Net weight, kg	41

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_CF/in-60HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	55000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	60050
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/2,25
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	5,36/5,16
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	2200/1900/1350
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	42
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/B
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1600×235×690
Вес нетто, кг / Net weight, kg	41

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_D/in-12HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	12000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	13650
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,63
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,07/1,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	600/500/420/300
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	24
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	700×198×450
Вес нетто, кг / Net weight, kg	12,5

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_D/in-18HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	18000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	19100
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,7
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,6/1,4
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	900/800/670/550
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	33
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	700×245×700
Вес нетто, кг / Net weight, kg	21,5

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_D/in-24HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	24000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	25590
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,1
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	2,15/1,9
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1300/1150/1050/950
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	33
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1000×245×700
Вес нетто, кг / Net weight, kg	26

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

RoHS



Модель:

BLCI_A_D/in-36HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	36000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	39880
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,5
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	3,4/3,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	1700/1500/1300/1100
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	37
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1000×245×700
Вес нетто, кг / Net weight, kg	28

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_D/in-48HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	48000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	52000
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,6
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	4,67/4,22
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	2300/2000/1700/1500
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	41
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1400×245×700
Вес нетто, кг / Net weight, kg	36

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_D/in-60HN8_V3

Инверторная сплит-система

Внутренний блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	55000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	60050
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/2,25
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	5,36/5,16
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	2300/2000/1700/1500
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	41
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX0
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/B
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	1400×245×700
Вес нетто, кг / Net weight, kg	36

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_O/out-12HN8_V3

Инверторная сплит-система

Наружный блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	12000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	13650
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,63
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,07/1,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	2200
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	52
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX4
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	705×530×279
Вес нетто, кг / Net weight, kg	21,5

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_O/out-18HN8_V3

Инверторная сплит-система

Наружный блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	18000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	19100
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/0,7
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	1,6/1,4
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	2200
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	52
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX4
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	705×530×279
Вес нетто, кг / Net weight, kg	22

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_O/out-24HN8_V3

Инверторная сплит-система

Наружный блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	24000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	25590
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,1
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	2,15/1,9
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	3150
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	55
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX4
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	A/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	785×555×300
Вес нетто, кг / Net weight, kg	28

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_O/out-36HN8_V3

Инверторная сплит-система

Наружный блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	36000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	39880
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,5
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	3,4/3,08
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	4000
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	56
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX4
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	900×700×360
Вес нетто, кг / Net weight, kg	42

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_O/out-48HN8_V3

Инверторная сплит-система

Наружный блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	48000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	52000
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/1,6
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	4,67/4,22
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	5000
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	58
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX4
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/A
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	970×805×395
Вес нетто, кг / Net weight, kg	62

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128

Ballu**EAC C E**

Модель:

BLCI_A_O/out-60HN8_V3

Инверторная сплит-система

Наружный блок

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях. / The device is intended for cooling, heating, dehumidification and air ventilation in premises.

Холодопроизводительность / Cooling capacity, Btu	55000
Теплопроизводительность / Heating capacity, Btu	60050
Хладагент/вес, кг / Refrigerant/weight, kg	R32/2,25
Напряжение питания, В~Гц / Voltage, frequency, V ~ Hz	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт / Rated power (cooling/heating), kW	5,36/5,16
Производительность по воздуху, м ³ /ч / Air flow, m3/h	7000
Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	58
Степень защиты / Degree of protection, IP	IPX4
Класс электрозащиты / Class of electric protection	I класс
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) / Energy efficiency class (cooling/heating)	B/B
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм / Net dimensions (W×H×D), mm	940×1320×373
Вес нетто, кг / Net weight, kg	77

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.» / «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.»

Срок службы прибора составляет 10 лет /
Device service life is 10 years.

Сделано в Китае/ Made in China.



code-128