СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ТИПА УВК-ОЦ (AISI) ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан УВК - Х - ХХХ х ХХХ - Х - Х - Х - Х	Наименования клапана
Клапан УВК - **Х** - ХХХ х ХХХ - Х - Х - Х - Х	Исполнение • Общепромышленный - **ОЦ** • Коррозионностойкий – марка стали **AISI…**
Клапан УВК - Х - **ХХХ х ХХХ** - Х - Х - Х - Х	Размеры клапана: • **ВхН** - Ширина (В) х Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения клапана)
Клапан УВК - Х - ХХХ х ХХХ - **Х** - Х - Х - Х	Тип клапана: • **К -** клапан «канального» типа (допускается не указывать, изготавливается по умолчанию)* • **С -** клапан «стенового» типа
Клапан УВК - Х - ХХХ х ХХХ - Х - **Х** - Х - Х	Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): **n*ф Размер (тип соединения)** • **n** – кол-во переходов (диафрагмы) • **ф Размер** – диаметр перехода (диафрагмы) • **под фл.соед** – фланцевое соединение • **под нип.соед** – под ниппельное соединение • Нет – не писать
Клапан УВК - Х - ХХХ х ХХХ - Х - Х - **Х** - Х	Тип исполнительного механизма: • с ручным приводом • тип электропривода
Клапан УВК - Х - ХХХ х ХХХ - Х -Х - Х - **Х**	Наличие клеммной коробки (опция): • Да – **К** • Нет – не писать

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан УВК–ОЦ–1200х1600h–DA15S220

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1200 мм, высота 1800 мм, с электроприводом Lufberg DA15S220 (аналог SF230A).

Клапан УВК–ОЦ–1000х1000h с ручным приводом

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1000 мм, высота 1000 мм, с ручным приводом.

Клапан УВК-–ОЦ–700х1200h–С–DA10S220S

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ стенового типа, установочные размеры «стенового» клапана: ширина 700 мм, высота 1200 мм, с электроприводом Lufberg DA10S220S (аналог NF230A-S2).

Клапан УВК–AISI304–600х600h-1*ф500(под фл.соед.)–DA04N220–К

Универсальный воздушный клапан типа УВК-AISI304 в коррозионностойком исполнении, клапан полностью из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: ширина 600 мм, высота 600 мм, с одним переходом диаметром ф500 под фланцевое соединение, с электроприводом Lufberg DA04N220 (аналог LM230A), с клеммной коробкой.

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем